

Машина за заточване BERNARDO USM 500

BERNARDO USM 500 е универсална заточваща машина за професионалисти. С нея се заточват фрезери, циркулярни дискове и др. С широката си гама от консумативи тя е максимално ефективна и при шлайфане и при заточване. Стандартно в окомплектовката са включени прахоуловител и охлаждащо устройство. Възможност за ръчно или хидравлично надлъжно регулиране на масата, а вала се накланя под ъгъл от -90° до $+90^\circ$.



МЕЖДУЦЕНТРОВО РАЗСТОЯНИЕ - 500 mm.

Въртящо устройство:

Регулиране на ъгъла - -90° до $+90^\circ$

Обороти на вала на главата - 110/200/300 min^{-1}

Конус на вала - MK2

Диаметър на патронника - 100 mm

Шлифовъчна глава:

Ъгъл на завъртане на работната глава - -100° до $+100^\circ$

Изместване: Напречно - 230 mm; Вертикално - 210 mm

Нониус по вертикалата - 0,01 mm

Вертикално изместване с ръкохватка - 2 mm/rpm

Скала на мащаба - 0,02 mm

Напречно изместване с ръкохватка - 2/4 mm/rpm

Абразивен диск - 200x20x75 mm

Обороти на вала - 2500 rpm

Обороти на вала при вътрешно шлифование - 13500 rpm

Размери на абразивите за вътрешно шлифование: $\varnothing 26 \times 20 \times 6$ mm; $\varnothing 10 \times 10 \times 3$ mm

Размери на шлифовъчната повърхност:

За плоско шлифование - 200 x 50 mm

За цилиндрично шлифование - $\varnothing 5$ - 50 x 400 mm

За вътрешно шлифование - $\varnothing 10$ - 50 x 75 mm

Работна маса:

Максимално изместване - 480 mm

Скорост при хидравлично изместване - 0,01 до 6 m/min

Хоризонтално завъртане на работната маса - -45° до $+45^\circ$

Конус на задното седло - MT2

Изместване на пиньона на седлото - 15 mm

Мощности:

Обща - 2,5 kW

За задвижване на шлифовъчния диск - 1,1 kW

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, W 2500

Макс. диаметър на заточване, mm 200

Макс. тегло на детайла, kg 10

Размери Д/Ш/В, cm 150x115x140

Произход Австрия

Технически характеристики

Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	поставка, охлаждаща система, централно смазване, прахоуловител, универсал 3-челюстен Ф100 mm, въртящо устройство, абразивни дискове - 4 броя, ляво и дясно седло, въртящ център, неподвижен център, удължител на вала, 5 ексцентрика, менгеме за плоско шлифване, устройство за вътрешно шлифване с 2 абразива, инструменти
Тегло, kg	1300



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=10175