

Струг за метал BERNARDO Proficenter 250

Bernardo Proficenter 250 е хоби струг за метал. Неговата компактна конструкция осигурява плавно движение и идеални резултати. Той идва готов за работа, оборудван със комплект за фрезозане. Bernardo Proficenter 250 е перфектния струг за всички амбициозни моделиери. Стругът идва с електронна система за регулиране на диска, което го прави много удобен. Контролните елементи са разположени на достъпно и удобно място, улеснявайки допълнително работещия. Висококачествените лагери пък гарантират дълъг живот на машината и висока концентричност.

Струг BERNARDO Proficenter 250

Разстояние между центровете - 250 mm

Височина на центъра - 75 mm

Максимален диаметър над кръстатия супорт - 150 mm

Отвор на шпиндела - 10 mm

Обороти на шпиндела, безстепенно - 100-2000 rpm

Обхват на метрични резби - (5) 0,5 до 1,25 mm

Обхват на цолови резби - (5) 16-24 резби/инч

Ход на пинолата - 25 mm

Конус на пинолата - Mk 1

Мощност - 0,15 kW



Фреза BERNARDO Proficenter 250

Максимален диаметър на пробиване стомана - 10 mm

Максимален диаметър на фрезозане - 20 mm

Разстояние от шпиндела до колоната - 105 mm

Обороти на шпиндела, безстепенно - 100-1000/100-2000 rpm

Конус на пинолата - Mk 2

Ход на пинолата - 30 mm

Изместване на главата - 130 mm

Мощност - 0,15 kW

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,15
Обороти	за струга - 100 - 2000 min ⁻¹ ; за фрезата - 100 - 1000 / 100 - 2000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(5) 0,5 - 1,25 mm или (5) 16 - 24 tpi (по избор)
Макс. отвор в метал, mm	10
Капацитет на фрезозане, mm	челно - 20
Корекция на разположението на главата, mm	за фрезата - 130 (във височина)
Конус на вала	за фрезата - МК 2
Конус на пинолата	МК 1
Ход на пинолата, mm	25
Междуцентрово разстояние, mm	250
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 150
Отвор на вала, mm	10
Разстояние от вала до колоната, mm	за фрезата - 105
Ход на работния вал, mm	за фрезата - 30 mm

Технически характеристики

Височина на центъра, mm	75
Размери Д/Ш/В, cm	35 x 65 x 52
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	тричелюстен патронник 80 mm, предпазител на патронника, двоен държач за инструменти, подвижен център МК 1, пробивен патронник 1 - 10 mm / В 12, инструменти
Тегло, kg	39



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=10927