

## Струг за метал BERNARDO Standard 165 Plus

165 серията стругове Bernardo е подобрена версия на серия 150. Системата за управление е сериозно подобрена, предоставяйки много по-удобен потребителски интерфейс. Главата на предавките пък е същинско произведение на изкуството. Тази машина е добра както за амбициозни аматьори, така и за професионалисти. За това я класифицираме в полупрофесионалния клас. Обикновено там машините имат най-добро отношение цена - качество.



### ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

#### Технически характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                   | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Мощност, kW                     | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Обороти                         | (8) 70 - 2000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стъпка на резбата               | (32) 0,4 - 7 mm / (36) 4 - 60 tpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Надлъжно подаване, mm/rev       | (40) 0,053 - 1,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Напречно подаване, mm/rev       | (40) 0,013 - 0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ширина на паралелите, mm        | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Накрайник на вала               | DIN 55029, D1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Конус на пинолата               | МК 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ход на пинолата, mm             | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Межд�центрово разстояние, mm    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Макс. диаметър на обработка, mm | спрямо паралелите - 350 (при демонтаж на част от основата с дължина 220 mm - 450);<br>спрямо кръстатия супорт - 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Отвор на вала, mm               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Височина на центъра, mm         | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размери Д/Ш/В, cm               | 70 x 173 x 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Произход                        | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Гаранционен срок                | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Окомплектовка                   | тричелюстен патронник DK11-160 mm / D4, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D4 / DIN 55029, неподвижен люнет 60 mm, подвижен люнет 60 mm, планшайба 250 mm, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, центриращ механизъм за вала, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, охлаждащо устройство, паничка за стружки, магнитна спирачка на мотора, стоп педал, предпазител на супорта, циферблат за стъпката на резбата, LED работно осветление, преходна втулка, зъбни колела, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти |
| Тегло, kg                       | 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=10955](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=10955)