

Струг за метал BERNARDO Standard 165 D

165 D е най-модерният струг от Bernardo 165 серията стругове за метал. Той е с изключително солидна конструкция и е наистина мултифункционален. Стандартните аксесоари, с които идва в комплект са наистина достатъчни за всявъзможна работа.

Основни характеристики на струга са:

- Стандартна окомплектовка с работно охлаждане, LED осветление, поставка
- Цифрово отчитане по 3 оси
- Лесно и плавно превключване на оборотите на шпиндела и на степените на подаване
- Подвижен мост за обработка на детайли с голям диаметър
- Минимум вибрации
- Оребрено тяло с индукционно закалени паралели шлифовани с висока точност
- Закален и полиран шпиндел в маслена баня
- Подвижно задно седло с изместване за конуса
- Компактна поставка на струга с подвижна тава за стружките



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	(8) 70-2000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(32) 0.4 - 7 mm / (36) 4 - 60 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(40) 0,053 - 1,29
Напречно подаване, mm/rev	(40) 0,013 - 0,31
Ширина на паралелите, mm	180
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-4
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	110
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 350 (при демонтаж на част от основата с дължина 220 mm - 450); спрямо кръстатия супорт - 190
Отвор на вала, mm	40
Височина на центъра, mm	175
Размери Д/Ш/В, cm	70 x 173 x 134
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей i200, тричелюстен патронник DK11 - 160 mm / D4, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D4 / DIN 55029, неподвижен люнет 60 mm, подвижен люнет 60 mm, планшайба 250 mm, четворен държач за инструменти, центриращ механизъм за вала, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, охлаждащо устройство, вана за стружки, магнитна спирачка за мотора, стоп педал, предпазител на супорта, циферблат за стъпката на резбата, LED работно осветление, преходна втулка, зъбни колела, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти
Тегло, kg	514



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=10957