

Струг за метал BERNARDO Standard 165 Top

Стругът за дърво Bernardo Standard 165 Top е с много солидна конструкция, гарантираща прецизността на работата. Освен това той е здрав и много издръжлив. Триредовият LCD дисплей е един от основните фактори при закупуването му. Друг такъв фактор е много богатата окомплектовка, с която струга идва.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!



Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	(8) 70 - 2000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(32) 0,4 - 7 mm / (36) 4 - 60 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(40) 0,053 - 1,29
Напречно подаване, mm/rev	(40) 0,013 - 0,31
Ширина на паралелите, mm	180
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-4
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	110
Междуцентрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 350 (при демонтаж на част от основата с дължина 220 mm - 450); спрямо кръстатия супорт - 190
Отвор на вала, mm	40
Височина на центъра, mm	175
Размери Д/Ш/В, cm	70 x 173 x 134
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей i200, тричелюстен патронник DK11 - 160 mm / D4, четиричелюстен патронник с индивидуална регулация на всяка челюст 200 mm / D4 / DIN 55029, неподвижен люнет 60 mm, подвижен люнет 60 mm, планшайба 250 mm, центриращ механизъм за вала, държач за инструменти с бързо освобождаване и 4 вложки, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, охлаждащо устройство, паничка за стружки, магнитна спирачка за мотора, стоп педал, предпазител на супорта, циферблат за стъпката на резбата, LED работно осветление, преходна втулка, зъбни колела, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти
Тегло, kg	515



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=10958