

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 700 BQV



BERNARDO Proficenter 700 BQV е комбинирана машина която работи и като струг, и като фреза. Тази машина е с универсално приложение за пробиване, струговане и фрезозване. Proficenter 700 BQV отговаря на най-високите изисквания. Оборудвана е с електронна настройка на скоростта. Когато искате да струговате, фрезоващата част може да се свали от машината. **Комбинираният струг-фреза идва стандартно без стойка.**

Струг Proficenter 700 BQV

Межд�центрово разстояние - 700 mm

Височина на центъра - 150 mm

Макс. диаметър на обработка спрямо паралелите - 280 mm

Отвор на вала - 38 mm

Конус на вала - МК 5

Обороти - 50-1000 / 100-1800 min⁻¹

Надлъжно подаване - (14) 0,07 - 0,65 mm/rev

Напречно подаване - (11) 0,03 - 0,1 mm/rev

Стъпка на резбата - (18) 0,2 - 3,5 mm / (21) 8 - 56 tpi

Ход на пинолата - 85 mm

Конус на пинолата - МК 3

Размер на Т-канала - 12 mm

Мощност - 1,1 kW

Фреза Proficenter 700 BQV

Макс. диаметър на пробиване - 20 mm

Капацитет на фрезозване - 63 mm (челно) / 20 mm (странично)

Разстояние от шпиндела до колоната - 170 mm

Обороти - 50 - 2250 min⁻¹

Конус на вала - МК 2

Наклон на фрезозвата глава - от -90° до +90°

Корекция на разположението на главата - 260 mm (височинно)

Мощност - 0,60 kW

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	1,1
Обороти	за струга - 50 - 1000 / 100 - 1800 min ⁻¹ ; за фрезата - 50 - 2250 min ⁻¹
Капацитет на фрезозване, mm	челно - 63; странично - 20
Корекция на разположението на главата, mm	260 (височинна)
Размер на Т-канала, mm	12 (за кръстатия супорт на струга)
Конус на вала	за струга - МК 5; за фрезата - МК 2
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	85
Межд�центрово разстояние, mm	700
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 280 (за струга)
Отвор на вала, mm	38 (за струга)
Разстояние от вала до колоната, mm	170 (за фрезата)

Технически характеристики

Наклон на фрезовата глава	-90° до +90°
Височина на центъра, mm	150
Размери Д/Ш/В, cm	64 x 138 x 102 (без стойка)
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	тричелюстен патронник DK11-160 mm, фланец 160 mm, пробивен патронник 1 - 13 mm / В 16, дорник за пробивен патронник МК 2 / В 16, неподвижен център, зъбни колела, четворен държач за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, кръстат супорт с горно придържане, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, цифрово отчитане на оборотите, затягащ винт М 10, предпазител за патронника, капак за водещия винт, предпазител на супорта, инструменти
Тегло, kg	298



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11027