

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 550 WQV

Комбинираната машина Bernardo Proficenter 550 WQV отговаря на изискванията за финна механика, образованието и семинарите. Тя е перфектна за обучение и работа. Можем спокойно да наречем тази машина машинен център защото тя може да пробива, фрезова и стругова. И при това го прави, заемайки минимално пространство. **Работната маса не влиза в комплекта!**

Струг Proficenter 550 WQV

Межд�центрово разстояние - 550 mm
Височина на центъра - 125 mm
Макс. диаметър на обработка спрямо паралелите - 250 mm
Отвор на вала - 26 mm
Конус на вала - МК 4
Обороти - 50 - 1000 / 100 - 2000 min⁻¹
Надлъжно подаване - (6) 0,07 - 0,40 mm/rev
Напречно подаване - (4) 0,03 - 0,075 mm/rev
Стъпка на резбата - (18) 0,2 - 3,5 mm / (21) 8 - 56 tpi
Ход на пинолата - 70 mm
Конус на пинолата - МК 2
Размер на Т-канала - 10 mm
Мощност - 0,75 kW

Фреза Proficenter 550 WQV

Макс. диаметър на пробиване - 16 mm
Капацитет на фрезване - 50 mm (челно) / 16 mm (странично)
Разстояние от шпиндела до колоната - 150 mm
Обороти - 50 - 2250 min⁻¹
Конус на вала - МК 2
Наклон на фрезовата глава - от -90° до +90°
Корекция на разположението на главата - 195 mm (височинно)
Мощност - 0,75 kW



Технически характеристики

Захранване, V	230
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 121 x 86 (без стойка)
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	тричелюстен патронник DK11 - 125 mm, фланец 125 mm, пробивен патронник 1 - 13 mm / В 16, дорник за пробивен патронник МК 2 / В 16, циферблат за стъпката на резбата, неподвижен център, зъбни колела, четворен държач за инструменти, кръстат супорт с горно придържане, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, цифрово отчитане на оборотите, затягащ винт М 10, предпазител на патронника, капак на водещия винт, инструменти
Тегло, kg	165



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11041