

Струг за метал BERNARDO Titan 800 x 2000 / 3000

Топ производителност и точност. Това са думите, които най-добре описват невероятния професионален струг Bernardo Titan 800! Той може да бъде поръчан във варианти с междуцентрово разстояние от 2000 и 3000 mm. Тази машина е перфектна за средни до трудни стругарски задания. Икономичното производство е на фокус с Bernardo Titan 8000 - както за единични елементи, така и за серийно производство.

Стругът може да бъде поръчан във варианти с междуцентрово разстояние от 2000 и 3000 mm, с кат.№03-1356XL / 03-1357XL. За цена на вариантите, моля попитайте.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	7,5
Обороти	(16) 25 - 1600 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(54) 0,45 - 120 mm / (54) 7/16 - 80 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(25) 0,044 - 1,48
Напречно подаване, mm/rev	(25) 0,022 - 0,74
Ширина на паралелите, mm	400
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-8
Конус на пинолата	МК 5
Диаметър на пинолата, mm	90
Ход на пинолата, mm	235
Междуцентрово разстояние, mm	2000 / 3000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 800; спрямо луфта - 1000; спрямо кръстатия супорт - 540
Отвор на вала, mm	105
Височина на центъра, mm	400
Размери Д/Ш/В, cm	132 x 380 x 158 / 132 x 480 x 158
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, верижен предпазител за кабел, тричелюстен патронник PO - 315 mm / D8, планшайба 500 mm, неподвижен люнет 180 mm, подвижен люнет 100 mm, 2 броя неподвижен център, магнитна спирачка за мотора, стоп педал, бързо надлъжно и напречно подаване, предпазен съединител, охлаждащо устройство, държач за инструменти с 4 вложки, предпазител на държача за инструменти, LED работно осветление, зъбни колела, преходна втулка, предпазител на супорта, инструменти
Тегло, kg	3820



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11093