

Струг за метал BERNARDO Titan 660 x 1500 / 2000 / 3000 Vario

TITAN 660 Vario на **BERNARDO** е много подобен на базовия вариант [Bernardo Titan 660](#). Той разполага със същата висока производителност и прецизност. Неговият огромен плюс обаче е възможността за регулиране на оборотите. Това дава опция за обработка на всякакви материали. По този начин ще имате на разположение оптималната производителност, заедно с голяма вариативност. Напълно оборудван с 3-осно цифрово отчитане, държач за инструменти за бърза смяна, стоманен патрон с 3-челюсти и др. С голям отвор на шпиндела (105 mm) за обработка на детайли с голям диаметър.

За разлика от другите машини от тези серии, тук имате възможността да поръчате вашия струг с цели три различни разстояния между центровете - 1500 / 2000 / 3000 mm - с кат№03-1353XL/03-1354XL/03-1355XL. За цена на вариантите, моля попитайте.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	7,5
Обороти	16 - 70 / 50 - 215 / 100 - 475 / 350 - 1500 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(54) 0,45 - 120 mm / (54) 7/16 - 80 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(25) 0,044 - 1,48
Напречно подаване, mm/rev	(25) 0,022 - 0,740
Ширина на паралелите, mm	400
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-8
Конус на пинолата	МК 5
Диаметър на пинолата, mm	90
Ход на пинолата, mm	235
Междуцентрово разстояние, mm	1500 / 2000 / 3000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 660; спрямо луфта - 900; спрямо кръстатия супорт - 460
Отвор на вала, mm	105
Височина на центъра, mm	330
Размери Д/Ш/В, cm	120 x 313 x 152 / 120 x 363 x 152 / 120 x 463 x 152
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, предпазен съединител, бързо надлъжно и напречно подаване, LED работно осветление, тричелюстен патронник PO3 - 315 mm / D8, лицева плоча 500 mm, неподвижен люнет 180 mm, подвижен люнет 100 mm, 2 броя неподвижен център, стоп педал, охлаждащо устройство, държач за инструменти с 4 вложки, предпазител за държача за инструменти, зъбни колела, преходна втулка, кабелен водач, честотен инвертор, инструменти
Тегло, kg	3300



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11135