

Комбинирана машина 5 в 1 BERNARDO CWM 250R

Комбинираната дървообработваща машина BERNARDO CWM 250R е с компактна конструкция подходяща и за аматьори. Оборудвана е с масивна маса от чугун за много ниски вибрации при работа. Масата се плъзга с помощта на валеж, което допълнително улеснява работещия с нея. Тук имате аварийен стоп бутон, който се намира в предната част на машината и осигурява вашата безопасност. **Комбинираната машина работи като циркуляр, фреза, щрайхмус и абрихт, и има опция за работа като пробивна машина(след допълнително закупуване).** Използва се предимно за обработка на талпи, дъски и дървени панели.



Абрихт BERNARDO CWM 250R

Мощност - 1,5 kW
Ширина на рендосване - 250 mm
Височина на абрихта - 860 mm
Обороти на вала - 4000 об/мин
Диаметър на вала - 75 mm
Брой ножове - 3
Наклон на линеала - 90° до 45°
Размер на линеала - 720x130 mm
Мах. дълбочина на рендосване - 3 mm

Щрайхмус BERNARDO CWM 250R

Дължина на масата - 600 mm
Работна ширина - 245 mm
Работна дебелина - 5-195 mm
Мах. дълбочина на рязане - 2.5 mm
Скорост на подаване - 8 m/min
Диаметър на отвора за прахоулавяне - 100 mm

Циркуляр BERNARDO CWM 250R

Мощност - 1,1 kW
Размери на масата - 900x410 mm
Височина на масата - 860 mm
Размер на каретката - 400 x 250 mm
Ход на каретката - 670 mm
Диаметър на диска - 200 mm
Вътрешен отвор на диска - 30 mm
Мах. дълбочина на рязане при 90°/45° - 60/50 mm
Обороти - 4750 об/мин
Ширина на рязане по линияла - 530 mm
Диаметър на отвора за прахоулавяне - 100 mm

Фреза BERNARDO CWM 250R

Мощност - 1,4 kW
Регулиране на височината - 100 mm
Обороти на вала - 6500 об/мин
Диаметър на вала - 30 mm
Работна височина на вала - 70 mm
Отваряне на масата - 145 mm
Макс. диаметър на инструмента - 140 mm

Пробивна машина BERNARDO CWM 250R

Размер на масата - 365x145 mm

Патронник - 0-16 mm

Макс. дълбочина на пробиване - 95 mm

Регулиране във височина - 75 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**Технически характеристики**

Тип	Хоби
Захранване, V	230
Мощност, kW	1,5/1,1/1,4
Макс. диаметър на диска, mm	200
Макс. дълбочина на рязане при 90°/45°, mm	60/50
Обороти, min-1	4750 (циркулярен)/ 6500 (фреза)
Патронник, mm	0-16
Макс. диаметър на инструмента, mm	140
Изход за прахоуловител, mm	100
Макс. дълбочина на пробиване, mm	95 (опция)
Работна височина	5 - 195 mm
Ширина на обработка, mm	250/245
Максимално отнемане, mm	3,0/2,5
Размери Д/Ш/В, cm	133x151x112
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	абрихт ножове 250 x 30 x 3 mm, циркулярен диск 200 x 3,0 x 30 mm / 18T, линиал, ограничител, предпазител на фрезовия вал с извод за аспирационна тръба, дотиквач, инструменти
Тегло, kg	280

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11452