

Инверторен заваръчен апарат DECA SILTIG 415

Характеристики на заваръчния апарат:

- **HOT START** - Увеличава текущата стойност на заваряване, като предотвратява металургични дефекти и залепване на електродите
- **ANTI-залепване** - Проверява и редуцира текущото заваряване, като намалява стойностите и предотвратява залепването на електрода
- **ARC FORCE** - Регулира капките на електрода към заварената част, предотвратявайки спиране на дъгата
- **TIG заваряване** - Може да заварява стомана, неръждаема стомана, мед, никел
- **TIG LIFT** - Подобрява живота на електрода, като се избягва волфрамови включения в заварките
- **Термостатична защита**
- **Защита от претоварване**
- **Диаметър на електрода** - TIG: 1,6; MMA: 1,6 - 4,0



В окомплектовката са включени кабели за TIG заваряване. Допълнително могат да бъдат закупени кабели за електрожен к-кт DECA 140 A,DC/10.

Работен цикъл:

20°C: При 60% - 150А

40°C: При 10% - 140А

Технически характеристики

Захранване, V	230
Предпазител	16A
Заваръчен ток, A	10 - 150
Диаметър на електрода, mm	1,6 - 4,0
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	13,2 x 33,5 x 20,6
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	кабели, ръкохватка, щипка и куфар
Тегло, kg	3,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11510