

Минисистема за отпадни води WILO HiDrainlift 3-24

WILO HiDrainlift 3-24 представлява компактна **помпена система** за битови отпадни води за свързване към душеве или мивки (**с изключение на тоалетни**), при които водата не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон. Максималната напорна височина варира в зависимост от модела. А максималното хоризонтално отстояние до канализацията е съответно 40-50-70 метра. Инсталирането става посредством гъвкави връзки бързо и лесно. Вентилацията се осъществява без никакви миризми чрез вграден филтър с активен въглен в помещението. Системата има термична моторна защита и контрол на нивото благодарение на пневматичен датчик за налягане. Минималното ниво на включване на системата на модел 3-24 е 65 милиметра, а минималното ниво на изключване - 45 милиметра.



Технически характеристики

Тип	за мръсна вода
Захранване, V	230
Обем на резервоара, l	3,9
Входен / изходен отвор	DN32/DN40
Дебит, m ³ /h	3,6
Дължина на кабела, m	1,5
Напор, m	6
Защита	IP44
Температура на флуида	35°C
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	3,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11611