

Машина за челно заваряване на тръби (лепачка) ROTHENBERGER ROWELD P355B

Машината за челно заваряване на тръби или т.н. **лепачка ROTHENBERGER ROWELD P355B Professional Basic** е подходяща за заваряване на тръби и фитинги от полиетилен PE, полипропилен PP и полибутен PB с диаметър от Ф90-Ф355 mm. Лепачката е мобилна и компактна, и може да се използва както в закрити помещения, така и на открити обекти. Тя има сравнително ниско тегло от 88 kg, здрава е и изключително функционална. **ROTHENBERGER ROWELD P355B Professional Basic** се състои от основна машина, хидравличен агрегат, електрическо фрезово устройство, нагревател с контролна кутия и терморегулатор, както и редуccionни вложки.



ОСНОВНАТА МАШИНА е с минимално налягане при преместване, което е постигнато чрез интегрирани в буталната система търкалящи направляващи. Затягането на тръбите е двустранно двойно с лесно фиксиране и радиално поставяне. Хидравличните цилиндри са успоредно разположени, а конструкцията е устойчива на усукване.

ХИДРАВЛИЧНИЯ АГРЕГАТ представлява защитена от замърсяване електрохидравлика с мощност 750 W, има финно скалиран манометър за налягане 0-160 bar, два независими един от друг регулатора за налягане за финна настройка, движение и притискане от двете страни и константно налягане при изключена хидравлична помпа.

ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ФРЕЗОВО УСТРОЙСТВО е с голям въртящ момент, 1200 W мощност, оптимизирана скорост на рязане, безопасен ключ за включване и изключване, затворен алуминиев корпус доста компактен и с приспособление за фиксиране към машината. А фрезовия диск е с надеждно лагериране, чиято цел е поемане на аксиални натоварвания при фрезоване, както и гарантиране на точна плоскопаралелност на тръбите.

НАГРЕВАТЕЛЯ С КОНТРОЛНА КУТИЯ И ТЕРМОРЕГУЛАТОР е електронно регулируем, има мощност от 2500 W и отговаря на немските стандарти и ISO. Той е покрит с висококачествен противозалепващ слой, който има голяма дълготрайност и е проверен и одобрен от TÜV, с GS-сертификат.

РЕДУКЦИОННИТЕ ВЛОЖКИ 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 представляват широки алуминиеви редуccionни вложки за съединяване на тръба с тръба и скосени алуминиеви редуccionни вложки за съединяване на тръба с фитинг.

Допълнително може да се закупи [протоколиращо устройство ROWELD DATA LINE](#).

Транспортът не е включен в цената.

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 90-355 mm

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Технически характеристики

Окомплектовка	Основна машина с 4 основни затягащи скоби $\Phi 355$ mm и тръбна стоманена основа, електронно регулируем нагревател, електрическо устройство за фрезоване, кутия - поставка за фрезовото устройство и нагревателя, хидравличен агрегат и маркучи за високо налягане
Тегло, kg	88



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=11660