

## Бормашина настолна BERNARDO BM 25 T - 400 V

Бормашината BERNARDO BM 25 T е с висок въртящ момент при ниска скорост и захранване от 400 V. Предназначена е за полупрофесионална работа и има цифров дисплей и LED лампа за по-добра осветеност, която е инсталирана в главата на бормашината. Настолната бормашина е с ремъчна предавка, превключвател за смяна посоката на въртене на вала и алуминиев корпус на двигателя със степен на защита IP54. В допълнение, тази пробивна машина е оборудвана с лазерно устройство с кръстосана линия.



### Технически характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Полупрофесионална                                                                                                                                                                     |
| Захранване, V                         | 400                                                                                                                                                                                   |
| Мощност, kW                           | 0,75                                                                                                                                                                                  |
| Обхват на захващане на патронника, mm | 1 - 16 / B 18                                                                                                                                                                         |
| Обороти                               | 220-2840 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                            |
| Конус на вала                         | МК 2                                                                                                                                                                                  |
| Разстояние от вала до колоната, mm    | 180                                                                                                                                                                                   |
| Разстояние от вала до масата, mm      | 415                                                                                                                                                                                   |
| Разстояние от вала до основата, mm    | 605                                                                                                                                                                                   |
| Макс. диаметър на пробиване, mm       | 25                                                                                                                                                                                    |
| Диаметър на колоната, mm              | 72                                                                                                                                                                                    |
| Размер на масата/ Т- канал            | 305 x 305 / 16 mm                                                                                                                                                                     |
| Размер на работната повърхност, mm    | 205 x 205                                                                                                                                                                             |
| Макс. ход на вала, mm                 | 80                                                                                                                                                                                    |
| Наклон на масата                      | -45° до +45 °                                                                                                                                                                         |
| Размери Д/Ш/В, cm                     | 63 x 40 x 99                                                                                                                                                                          |
| Произход                              | Австрия                                                                                                                                                                               |
| Гаранционен срок                      | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                      |
| Окомплектовка                         | пробивен патронник 1 - 16 / B 18, дорник за пробивен патронник МК 2 / B 18, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, LED работно осветление, регулируем предпазител, инструменти |
| Тегло, kg                             | 57                                                                                                                                                                                    |

