

Поливна система OCMIS R1/1A

Тръбно - ролковата поливна система OCMIS, структура R1/1A е с механични телескопични опорни пети. Редуктора е с 3 степени и ВОМ за аварийно навиване на тръбата. Вдигането на количката с разпръсквача се извършва механично чрез лебедка. При тази поливна система турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Галванизиранията количка на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние. Системата е с галванизирани шаси, гъвкав свързващ маркуч, глицеринов манометър, ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя, изравнител на скоростта. Разпръсквач: комплект дюзи с различен диаметър. Ръкохватка - манизела. Има много различни опции за оптимизиране на машината за различни условия на работа.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
R1/1A 63-250	63	250	DUPLEX	14/16/18
R1/1A 63-280	63	280	DUPLEX	14/16/18
R1/1A 63-300	63	300	DUPLEX	14/16/18
R1/1A 70-220	70	220	SYNKRO	16/18/20
R1/1A 70-270	70	270	SYNKRO	16/18/20
R1/1A 75-220	75	220	SYNKRO	16/18/20
R1/1A 75-250	75	250	SYNKRO	16/18/20
R1/1A 82-180	82	180	SYNKRO	18/20/22

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 63-82 mm

Дължина на тръбата 180-300 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13710