

Поливна система OCMIS R2

Тръбно - ролковите поливни системи OCMIS, структура R2 са с механични телескопични опорни пети. Редуктора е с 3 или 6 степени и BOM за аварийно навиване на тръбата. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Галванизиранията количка на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние. Поливната система е с галванизирани шаси, гъвкав свързващ маркуч, глицеринов манометър, ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Вдигането на количката с разпръсквача се извършва механично чрез лебедка. Разпръсквач: комплект дюзи с различен диаметър. Ръкохватка - манизела. Има много възможности за оптимизиране на машината за работа при различни условия. С изравнител на скоростта. Тахометър като **опция** за R2A и стандарт за останалите.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
R2A 70-350	70	350	SYNKRO	16/18/20
R2A 75-300	75	300	SYNKRO	16/18/20
R2A 75-330	75	330	SYNKRO	16/18/20
R2A 82-270	82	270	SYNKRO	18/20/22
R2A 82-300	82	300	SYNKRO	18/20/22
R2A 90-220	90	220	RANGER	24/26/28
R2/1A 75-350	75	350	SYNKRO	16/18/20
R2/1A 75-400	75	400	SYNKRO	16/18/20
R2/1A 82-350	82	350	SYNKRO	18/20/22
R2/1A 82-400	82	400	SYNKRO	18/20/22
R2/1A 90-280	90	280	RANGER	24/26/28
R2/1A 90-300	90	300	RANGER	24/26/28
R2/1A 90-350	90	350	RANGER	22/24/26
R2/1A 100-275	100	275	RANGER	26/28/30
R2/1B 100-300	100	300	RANGER	26/28/30
R2/1B 110-200	110	200	RANGER	28/30/32
R2/1B 110-250	110	250	RANGER	28/30/32

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 70-110 mm

Дължина на тръбата 200-400 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13711