

Поливна система OCMIS R3

Поливната система OCMIS R3 е с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача и хидравлични телескопични опорни пети. Редуктора е 6 степенен (3+3) и ВОМ за аварийно навиване на тръбата. Количката на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние, галванизирана. Разпръсквач: комплект дюзи с различен диаметър. Захранващата тръба е галванизирана с два входа. Чрез вътрешен бай-пас се свързват турбината с редуктора. Поливната система има гъвкав свързващ маркуч, манометър (глицеринов), тахометър, галванизирано шаси и изравнител на скоростта. Ролката е покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. С ръкохватка-манивела, предпазители. Има различни опции за оптимизиране на машината според условията при които ще работи.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
R3A 82-500	82	500	SYNKRO	16/18/20
R3A 90-370	90	370	RANGER	24/26/28
R3A 90-400	90	400	RANGER	24/26/28
R3A 100-300	100	300	RANGER	26/28/30
R3A 100-330	100	330	RANGER	26/28/30
R3A 100-350	100	350	RANGER	26/28/30
R3A 110-250	110	250	RANGER	28/30/32
R3A 120-230	120	230	REFLEX	28/30/32
R3/1A 90-450	90	450	RANGER	22/24/26
R3/1A 90-480	90	480	RANGER	22/24/26
R3/1A 110-300	110	300	RANGER	28/30/32
R3/1A 110-320	110	320	RANGER	28/30/32

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 82-120 mm

Дължина на тръбата 230-500 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13712