

Поливна система OCMIS R4

Поливната система OCMIS R4 е с редуктор с 4 степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Количката с разпръсквача е с хидравлично вдигане, галванизирана с регулируемо междуколесно разстояние. Има хидравлични телескопични опорни пети. Разпръсквач: комплект дюзи с различен диаметър. Със галванизирана захранваща тръба с два входа. Турбината се свързва с редуктора посредством вътрешен байпас. Поливната система има гъвкав свързващ маркуч, манометър (глицеринов), тахометър, галванизирано шаси и изравнител на скоростта. Ролката е покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. С ръкохватка-манивела, предпазители. Има различни опции за оптимизиране на машината според условията при които ще работи. Механично повдигане на теглича; стабилизиращи пети до теглича (само за R4/2A).



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
R4A 90-500	90	500	RANGER	22/24/26
R4A 90-570	90	570	RANGER	22/24/26
R4A 100-400	100	400	RANGER	22/24/26
R4A 100-450	100	450	RANGER	26/28/30
R4A 100-500	100	500	RANGER	26/28/30
R4A 110-300	110	300	RANGER	28/30/32
R4A 110-330	110	330	RANGER	28/30/32
R4A 110-350	110	350	RANGER	28/30/32
R4A 125-250	125	250	EXPLORER	32/34/36
R4/1A 110-400	110	400	RANGER	28/30/32
R4/1A 110-420	110	420	RANGER	28/30/32
R4/1A 110-450	110	450	RANGER	28/30/32
R4/1A 120-380	120	380	EXPLORER	32/34/36
R4/1A 125-300	125	300	EXPLORER	32/34/36
R4/1A 125-350	125	350	EXPLORER	32/34/36
R4/1A 125-370	125	370	EXPLORER	32/34/36
R4/1A 140-260	140	260	EXPLORER	36/38/40
R4/2A 100-550	100	550	RANGER	26/28/30
R4/2A 100-600	100	600	RANGER	26/28/30
R4/2A 110-500	110	500	RANGER	28/30/32
R4/2A 110-530	110	530	RANGER	28/30/32
R4/2A 110-550	110	550	RANGER	28/30/32
R4/2A 120-440	120	440	EXPLORER	32/34/36
R4/2A 125-400	125	400	EXPLORER	32/34/36
R4/2A 125-420	125	420	EXPLORER	32/34/36
R4/2A 135-350	135	350	EXPLORER	34/36/38
R4/2A 135-370	135	370	EXPLORER	34/36/38
R4/2A 140-300	140	300	EXPLORER	34/36/38
R4/2A 140-350	140	350	EXPLORER	34/36/38

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 90-140 mm

Дължина на тръбата 250-600 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13713