

Поливна система OCMIS R

Тръбно-ролковата поливна система OCMIS R е с механични опорни пети и механично вдигане на количката с разпръсквача чрез лебедка. Турбината е свързана с редуктора чрез външен бай-пас. Редуктор, ВОМ за аварийно навиване на тръбата. Количката на разпръсквача е галванизирана, с регулируемо междуколесно разстояние. Ролката е покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър. Поливната система е с компютър Aqua System, гъвкав свързващ маркуч, манометър (глицеринов), ръкохватка - манизела, галванизирани шаси. С различни опции за оптимизиране на машината според условията при които ще работи.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
R1AT15 50-250	50	250	HYDRA	12/14/16
R1AT15 58-250	58	250	HYDRA	14/16/18
R1AT15 63-200	63	200	DUPLEX	14/16/18
R1AT15 70-150	70	150	SYNKRO	16/18/20

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 50-70 mm

Дължина на тръбата 150-250 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13714