

Поливна система OCMIS VR3

Тръбно-ролковата поливна система OCMIS VR3 е с редуктор VARIO RAIN с 3 синхронизирани степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Има гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач; комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка - манизела, предпазители. Галванизирана количка на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние. Вдигането на количката с разпръсквача е хидравлично. Хидравлични телескопични опорни пети. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Поливните системи OCMIS VR3 имат тахометър, изравнител на скоростта, манометър (глицеринов), механично повдигане на теглича, галванизирано шаси. С галванизирана храняща тръба с два входа и ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Според различните условия при които ще работи има много разнообразни опции за оптимизиране на машината.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR3 75-450	75	450	SYNKRO	16/18/20
VR3 82-450	82	450	SYNKRO	18/20/22
VR3 82-500	82	500	SYNKRO	18/20/22
VR3 90-350	90	350	RANGER	24/26/28
VR3 90-380	90	380	RANGER	24/26/28
VR3 100-300	100	300	RANGER	26/28/30
VR3 100-340	100	340	RANGER	26/28/30
VR3 110-240	110	240	RANGER	28/30/32
VR3 120-220	120	220	EXPLORER	28/30/32

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 75-120 mm

Дължина на тръбата 220-500 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13716