

Поливна система OCMIS VR4

OCMIS VR4 е тръбно-ролкова поливна система с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Редуктора е VARIO RAIN с 3 синхронизирани степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Поливните системи OCMIS VR4 имат тахометър, изравнител на скоростта, манометър (глицеринов), механично повдигане на теглича, галванизирани шаси. Има гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач; комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка – манивела, предпазители. Галванизирана количка на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние. Хидравлични телескопични опорни пети. С галванизирани захранваща тръба с два входа и ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Според различните условия при които ще работи има много разнообразни опции за оптимизиране на машината.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR4 82-500	82	500	SYNKRO	16/18/20
VR4 90-380	90	380	RANGER	24/26/28
VR4 90-400	90	400	RANGER	24/26/28
VR4 90-470	90	470	RANGER	22/24/26
VR4 90-500	90	500	RANGER	22/24/26
VR4 100-340	100	340	RANGER	26/28/30
VR4 100-360	100	360	RANGER	26/28/30
VR4 100-390	100	390	RANGER	26/28/30
VR4 110-300	110	300	RANGER	28/30/32
VR4 110-330	110	330	RANGER	28/30/32
VR4 110-350	110	350	RANGER	28/30/32
VR4 120-270	120	270	EXPLORER	32/34/36

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 82-120 mm

Дължина на тръбата 270-500 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13717