

Поливна система OCMIS VR5

OCMIS VR5 е тръбно-ролкова поливна система с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Поливните системи OCMIS VR5 имат тахометър, изравнител на скоростта, манометър (глицеринов), галванизирано шаси. Повдигането на теглича е механично. Има гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач; комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка - манивела, предпазители. Галванизирана количка на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние. Хидравлични телескопични опорни пети. С галванизирана хранваща тръба с два входа. Ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Според различните условия при които ще работи има много разнообразни опции за оптимизиране на машината.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR5 100-450	100	450	RANGER	26/28/30
VR5 100-500	100	500	RANGER	24/26/28
VR5 110-400	110	400	RANGER	26/28/30
VR5 110-450	110	450	RANGER	26/28/30
VR5 110-470	110	470	RANGER	26/28/30
VR5 120-400	120	400	EXPLORER	32/34/36
VR5 125-320	125	320	EXPLORER	32/34/36
VR5 125-350	125	350	EXPLORER	32/34/36
VR5 125-380	125	380	EXPLORER	32/34/36
VR5 135-300	135	300	EXPLORER	34/36/38
VR5 140-290	140	290	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-140 mm

Дължина на тръбата 290-500 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13718