

Поливна система OCMIS VR6

OCMIS VR6 е тръбно-ролкова поливна система с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Поливните системи OCMIS VR6 имат тахометър, изравнител на скоростта, манометър (глицеринов), галванизирано шаси. Повдигането на теглича е механично. Има гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач; комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка - манивела, предпазители. Галванизирана количка на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние. Хидравлични телескопични опорни пети. С галванизирана хранваща тръба с два входа. Ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Според различните условия при които ще работи има много разнообразни опции за оптимизиране на машината.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR6 100-600	100	600	RANGER	24/26/28
VR6 110-500	110	500	RANGER	26/28/30
VR6 110-550	110	550	RANGER	24/26/28
VR6 110-570	110	570	RANGER	24/26/28
VR6 120-460	120	460	EXPLORER	30/32/34
VR6 125-400	125	400	EXPLORER	32/34/36
VR6 125-440	125	440	EXPLORER	32/34/36
VR6 135-380	135	380	EXPLORER	34/36/38
VR6 140-350	140	350	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-140 mm

Дължина на тръбата 350-600 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13719