

Поливна система OCMIS VR8

OCMIS VR8 е тръбно-ролкова поливна система с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача, хидравлично въртене на ролката на 360° и хидравлични телескопични опорни пети. Турбината е свързана с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани скорости, BOM за аварийно навиване на тръбата. Шасито е горещо галванизирено, с 4 гуми. Захранващата тръба е с два входа, галванизирана. Повдигането на теглича е хидравлично. OCMIS VR8 има компютър „Aqua System“, гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, изравнител на скоростта, тахометър, манометър (глицеринов). Системата за свързване към трактора е хидравлична. Навиването на ролката е с двойна верига, покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. С галванизирана асиметрична количка на разпръсквача с 5 пневматични колела. Ръкохватка - манивела, предпазители. Има много опции за оптимизиране на машината за работа при различни условия.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR8 110-650	110	650	RANGER	22/24/26
VR8 110-670	110	670	RANGER	22/24/26
VR8 110-700	110	700	RANGER	22/24/26
VR8 110-730	110	730	RANGER	22/24/26
VR8 120-600	120	600	EXPLORER	26/28/30
VR8 120-640	120	640	EXPLORER	26/28/30
VR8 125-550	125	550	EXPLORER	30/32/34
VR8 125-600	125	600	EXPLORER	28/30/32
VR8 125-620	125	620	EXPLORER	28/30/32
VR8 135-500	135	500	EXPLORER	34/36/38
VR8 140-400	140	400	EXPLORER	34/36/38
VR8 140-450	140	450	EXPLORER	34/36/38
VR8 140-470	140	470	EXPLORER	34/36/38
VR8/1 110-750	110	750	RANGER	24/26/28
VR8/1 110-810	110	810	RANGER	24/26/28
VR8/1 110-850	110	850	RANGER	24/26/28
VR8/1 120-650	120	650	EXPLORER	26/28/30
VR8/1 120-670	120	670	EXPLORER	26/28/30
VR8/1 125-650	125	650	EXPLORER	28/30/32
VR8/1 135-520	135	520	EXPLORER	32/34/36
VR8/1 135-600	135	600	EXPLORER	32/34/36
VR8/1 140-500	140	500	EXPLORER	34/36/38

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 110-140 mm

Дължина на тръбата 400-850 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13721