

Поливна система OCMIS VIR10A



OCMIS VIR10A е тръбно-ролкова поливна система с хидравлично вдигане на количката с разпръсквача, с хидравлични телескопични опорни пети. Макаратата е с хидравлично въртене на 360°. Турбината и редуктора са свързани с вътрешен байпас. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани скорости, BOM за аварийно навиване на тръбата. Шасито е с 4 гуми-горещо галванизирани. Захранващата тръба е с два входа. Повдигането на теглича е механично. OCMIS VIR10A има компютър „Aqua System“, който е със соларен панел. Поливните системи са с гъвкав свързващ маркуч, разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, изравнител на скоростта. Има тахометър и манометър (глицеринов). Свързването към хидравликата на трактора е посредством хидравлична система. Количката на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние. Навиването на ролката е с двойна верига-никелирана. Ръкохватка – манивела, предпазители. Има различни варианти за оптимизиране на машината за работа при различни условия.

Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR10A 125-750	125	750	EXPLORER	28/30/32
VIR10A 125-820	125	820	EXPLORER	30/32/34
VIR10A 135-600	135	600	EXPLORER	34/36/38
VIR10A 135-650	135	650	EXPLORER	32/34/36
VIR10A 135-700	135	700	EXPLORER	32/34/36
VIR10A 135-750	135	750	EXPLORER	32/34/36
VIR10A 140-550	140	550	EXPLORER	34/36/38
VIR10A 140-600	140	600	EXPLORER	34/36/38
VIR10A 140-630	140	630	EXPLORER	34/36/38
VIR10A 140-700	140	700	EXPLORER	34/36/38
VIR10A 150-500	150	500	EXPLORER	36/38/40
VIR10A 150-550	150	550	EXPLORER	36/38/40
VIR10A 150-600	150	600	EXPLORER	36/38/40
VIR10A 160-400	160	400	MASTER	38/40/42
VIR10A 160-450	160	450	MASTER	38/40/42
VIR10A 160-480	160	480	MASTER	38/40/42

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 125-160 mm

Дължина на тръбата 400-820 m

Произход Италия

