

Поливна система OCMIS VIR4

Тръбно-ролковата поливна система OCMIS VIR4 има редуктор VARIO RAIN с 3 синхронизирани степени и BOM за аварийно навиване на тръбата. Заедно с турбината са свързани с чрез вътрешен бай-пас. OCMIS VIR4 е с хидравлични телескопични опорни пети и хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Количката на разпръсквача е галванизирани и има регулируемо междуколесно разстояние. Ролката се върти на 360° чрез хидравлика и е покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя. Има тахометър, глицеринов манометър, галванизирани шаси, разпръсквач. Повдигането на теглича е механично. Захранващата тръба е с два входа. Поливната система е с изравнител на скоростта, ръкохватка-манивела, предпазители, гъвкав свързващ маркуч. Има много възможности за оптимизиране на поливната система.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR4 82-500	82	500	SYNKRO	16/18/20
VIR4 90-380	90	380	RANGER	24/26/28
VIR4 90-400	90	400	RANGER	24/26/28
VIR4 90-470	90	470	RANGER	22/24/26
VIR4 90-500	90	500	RANGER	22/24/26
VIR4 100-340	100	340	RANGER	26/28/30
VIR4 100-360	100	360	RANGER	26/28/30
VIR4 100-390	100	390	RANGER	26/28/30
VIR4 110-300	110	300	RANGER	28/30/32
VIR4 110-330	110	330	RANGER	28/30/32
VIR4 110-350	110	350	RANGER	28/30/32
VIR4 120-270	120	270	EXPLORER	32/34/36

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 82-120 mm

Дължина на тръбата 270-500 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13727