

## Поливна система OCMIS VIR5

OCMIS VIR5 е тръбно-ролкова поливна система с редуктор VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени и BOM за аварийно навиване на тръбата. Редуктора и турбината са свързани с чрез вътрешен бай-пас. Системата е с хидравлични телескопични опорни пети. Количката с разпръсквача е галванизирана, с регулируемо междуколесно разстояние и вдигането и е хидравлично. Ролката се върти чрез хидравлика на 360°. Покрита е с епоксидна смола и полиуретанова боя. OCMIS VIR5 има тахометър, глицеринов манометър, галванизирано шаси, разпръсквач. Повдигането на теглича е механично. Със захранващата тръба с два входа. Поливната система е с изравнител на скоростта, ръкохватка-манивела, предпазители, гъвкав свързващ маркуч. Разнообразни възможности за оптимизиране на поливната система според условията на работа.



**Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.**

| Модел        | Ø на тръбата, mm | Дължина на тръбата, m | Разпръсквач | Дюзи, mm |
|--------------|------------------|-----------------------|-------------|----------|
| VIR5 100-450 | 100              | 450                   | RANGER      | 26/28/30 |
| VIR5 100-500 | 100              | 500                   | RANGER      | 24/26/28 |
| VIR5 110-400 | 110              | 400                   | RANGER      | 26/28/30 |
| VIR5 110-450 | 110              | 450                   | RANGER      | 26/28/30 |
| VIR5 110-470 | 110              | 470                   | RANGER      | 26/28/30 |
| VIR5 120-400 | 120              | 400                   | EXPLORER    | 32/34/36 |
| VIR5 125-320 | 125              | 320                   | EXPLORER    | 32/34/36 |
| VIR5 125-350 | 125              | 350                   | EXPLORER    | 32/34/36 |
| VIR5 125-380 | 125              | 380                   | EXPLORER    | 32/34/36 |
| VIR5 135-300 | 135              | 300                   | EXPLORER    | 34/36/38 |
| VIR5 140-290 | 140              | 290                   | EXPLORER    | 36/38/40 |

### Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-140 mm

Дължина на тръбата 290-500 m

Произход Италия



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=13728](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13728)