

Поливна система OCMIS VIR6

Тръбно-ролковата поливна система **OCMIS VIR6** е с редуктор VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени и BOM за аварийно навиване на тръбата. Редуктора и турбината са свързани с чрез вътрешен бай-пас. Системата е с хидравлични телескопични опорни пети. Количката с разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние, с хидравлично вдигане. 360° хидравлично въртене на ролката, която е с покритие от епоксидна смола и полиуретанова боя. OCMIS VIR6 има галванизирани шаси, разпръсквач.

С тахометър и глицеринов манометър. Повдигането на теглича е механично. Захранващата тръба е с два входа. Поливната система е с изравнител на скоростта, ръкохватка-манивела, предпазители. Свързващия маркуч е изключително гъвкав. Разнообразни възможности за оптимизиране на поливната система според условията на работа.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR6 100-600	100	600	RANGER	24/26/28
VIR6 110-500	110	500	RANGER	26/28/30
VIR6 110-550	110	550	RANGER	28/30/32
VIR6 110-570	110	570	RANGER	28/30/32
VIR6 120-460	120	460	EXPLORER	30/32/34
VIR6 125-400	125	400	EXPLORER	32/34/36
VIR6 125-440	125	440	EXPLORER	32/34/36
VIR6 135-380	135	380	EXPLORER	34/36/38
VIR6 140-350	140	350	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-140 mm

Дължина на тръбата 350-600 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13729