

Поливна система OCMIS VIR7

Тръбно-ролковата поливна система **OCMIS VIR7** е с редуктор VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени и BOM за аварийно навиване на тръбата. Редуктора и турбината са свързани с чрез вътрешен бай-пас. Системата е с хидравлични телескопични опорни пети. Количката с разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние, с хидравлично вдигане. 360° хидравлично въртене на ролката, която е с покритие от епоксидна смола и полиуретанова боя. OCMIS VIR7 има галванизирани шаси, разпръсквач. Повдигането на теглича е механично. Захранващата тръба е с два входа. Поливната система е с изравнител на скоростта, ръкохватка-манивела, предпазители, тахометър, глицеринов манометър и гъвкав свързващ маркуч. Поливната система е с много възможности за оптимизиране според различните условия на работа



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR7 100-650	100	650	RANGER	24/26/28
VIR7 110-600	110	600	RANGER	24/26/28
VIR7 120-540	120	540	EXPLORER	28/30/32
VIR7 125-450	125	450	EXPLORER	30/32/34
VIR7 125-500	125	500	EXPLORER	30/32/34
VIR7 135-400	135	400	EXPLORER	34/36/38
VIR7 140-380	140	380	EXPLORER	36/38/40
VIR7 150-300	150	300	EXPLORER	36/38/40
VIR7/1 110-700	110	700	RANGER	24/26/28
VIR7/1 110-750	110	750	RANGER	24/26/28
VIR7/1 120-620	120	620	EXPLORER	30/32/34
VIR7/1 125-550	125	550	EXPLORER	32/34/36
VIR7/1 125-600	125	600	EXPLORER	32/34/36
VIR7/1 135-460	135	460	EXPLORER	34/36/38
VIR7/1 140-450	140	450	EXPLORER	36/38/40
VIR7/1 150-350	150	350	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-150 mm

Дължина на тръбата 300-750 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13731