

Поливна система OCMIS VIR8

Тръбно-ролковата поливна система OCMIS VIR8 е с хидравлични телескопични опорни пети и хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Шасито е с 4 гуми, горещо галванизирани. Редуктора VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени, ВОМ за аварийно навиване на тръбата и е свързан с турбината посредством вътрешен бай-пас. Има компютър „Aqua System“, който е със соларен панел. Макаратата се върти на 360° с хидравлика. Навиването на ролката е с двойна верига-никелирана. Хидравлична система за куплиране към хидравликата на трактора. Количката на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние. OCMIS VIR8 има разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка-манивела, предпазители, изравнител на скоростта, тахометър, манометър, гъвкав свързващ маркуч. Повдигането на теглича е механично. Покритието на ролката е от епоксидна смола и полиуретанова боя. Захранващата тръба е с два входа.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR8A 110-650	110	650	RANGER	24/26/28
VIR8A 110-670	110	670	RANGER	24/26/28
VIR8A 110-700	110	700	RANGER	22/24/26
VIR8A 110-730	110	730	RANGER	22/24/26
VIR8A 120-600	120	600	EXPLORER	26/28/30
VIR8A 120-650	120	650	EXPLORER	26/28/30
VIR8A 125-550	125	550	EXPLORER	30/32/34
VIR8A 125-600	125	600	EXPLORER	28/30/32
VIR8A 135-500	135	500	EXPLORER	34/36/38
VIR8A 140-450	140	450	EXPLORER	34/36/38
VIR8A 140-470	140	470	EXPLORER	34/36/38
VIR8A 150-380	150	380	EXPLORER	36/38/40
VIR8/1A 110-750	110	750	RANGER	24/26/28
VIR8/1A 110-810	110	810	RANGER	24/26/28
VIR8/1A 110-850	110	850	RANGER	22/24/26
VIR8/1A 120-650	120	650	EXPLORER	26/28/30
VIR8/1A 120-670	120	670	EXPLORER	26/28/30
VIR8/1A 125-650	125	650	EXPLORER	28/30/32
IRV8/1A 135-520	135	520	EXPLORER	32/34/36
VIR8/1A 135-600	135	600	EXPLORER	32/34/36
VIR8/1A 140-500	140	500	EXPLORER	34/36/38
VIR8/1A 150-400	150	400	EXPLORER	36/38/40
VIR8/1A 150-460	150	460	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 110-150 mm

Дължина на тръбата 380-850 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13737