

Поливна система OCMIS VIR9A

OCMIS VIR9A е тръбно-ролковата поливна система с хидравлични телескопични опорни пети и хидравлично вдигане на количката с разпръсквач. Шасито е горещо галванизирено с 4 гуми. Редуктора е с 4 синхронизирани степени VARIO RAIN, BOM за аварийно навиване на тръбата. Свързан е с турбината посредством вътрешен бай-пас. Макарата се върти на 360° с хидравлика. Поливната система е с компютър „Aqua System“, който е със соларен панел. Навиването на ролката става с двойна никелирана верига. Хидравлична система за свързване към хидравликата на трактора. Количката на разпръсквача е с регулируемо междуколесно разстояние, галванизирана. OCMIS VIR9A има разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка-манивела, предпазители, изравнител на скоростта, тахометър, манометър, гъвкав свързващ маркуч. Механично повдигане на теглича. Покритието на ролката е от епоксидна смола и полиуретанова боя. Захранващата тръба е с два входа. Има много опции за оптимизиране на машината според условията при които ще работи.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VIR9A 110-800	110	800	RANGER	26/28/30
VIR9A 110-850	110	850	RANGER	26/28/30
VIR9A 125-680	125	680	EXPLORER	28/30/32
VIR9A 135-550	135	550	EXPLORER	34/36/38
VIR9A 140-530	140	530	EXPLORER	34/36/38
VIR9A 150-450	150	450	EXPLORER	36/38/40
VIR9A 150-480	150	480	EXPLORER	36/38/40
VIR9A 160-350	160	350	MASTER	38/40/42
VIR9A 160-380	160	380	MASTER	38/40/42

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 110-160 mm

Дължина на тръбата 350-850 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13740