

Поливна система OCMIS VR5M/6M/7M INSO

Тръбно-ролковите поливни системи **OCMIS VR5M/6M/7M INSO** са с монтиран дизелов **мотопомпен агрегат** и хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Имат хидравлични телескопични опорни пети. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени, BOM за аварийно навиване на тръбата. Свързан е с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Има **компютър „Rain Control“**, който е с модем за GSM управление и соларен панел. **OCMIS VR5M/6M/7M INSO** са с вграден дизелов помпен агрегат с двигател IVECO/FPT – N45MSSA00, помпа CAPRARI – MEC MG 80-4/3A, контролно табло. Резервоара е с обем 700 l. Системата за обезвздушаване е с ежектор от изгорелите газове на двигателя. Шасито е с 4 гуми с хидравлични спирачки на две от колелата, шумоизолирано. Ауспуха е със заглушител. Срукателния комплект е револвиращ със система с лебедка за повдигане и спускане. Повдигането на теглича е механично. Въртенето на макарата е механично на 360°. Количката на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние, галванизирана. Хидравлична система за свързване към хидравликата трактора. Покритието на ролката е от епоксидна смола и полиуретанова боя. Захранващата тръба е с два входа, галванизирана. Поливната система е с разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка-манивела, предпазители, тахометър, манометър, изравнител на скоростта и гъвкав свързващ маркуч.



Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.

Модел	Ø на тръбата, mm	Дължина на тръбата, m	Разпръсквач	Дюзи, mm
VR5M INSO 100-450	100	450	RANGER	26/28/30
VR5M INSO 100-500	100	500	RANGER	24/26/28
VR5M INSO 110-400	110	400	RANGER	26/28/30
VR5M INSO 110-450	110	450	RANGER	26/28/30
VR5M INSO 110-470	110	470	RANGER	26/28/30
VR5M INSO 120-400	120	400	EXPLORER	32/34/36
VR5M INSO 125-320	125	320	EXPLORER	32/34/36
VR5M INSO 125-350	125	350	EXPLORER	32/34/36
VR5M INSO 125-380	125	380	EXPLORER	32/34/36
VR5M INSO 135-300	135	300	EXPLORER	34/36/38
VR5M INSO 140-290	140	290	EXPLORER	36/38/40
VR6M INSO 100-600	100	600	RANGER	24/26/28
VR6M INSO 110-500	110	500	RANGER	26/28/30
VR6M INSO 110-550	110	550	RANGER	24/26/28
VR6M INSO 110-570	110	570	RANGER	24/26/28
VR6M INSO 120-460	120	460	EXPLORER	32/34/36
VR6M INSO 125-400	125	400	EXPLORER	32/34/36
VR6M INSO 125-440	125	440	EXPLORER	32/34/36
VR6M INSO 135-380	135	380	EXPLORER	34/36/38
VR6M INSO 140-350	140	350	EXPLORER	36/38/40
VR7M INSO 100-650	100	650	RANGER	26/28/30
VR7M INSO 110-550	110	550	RANGER	24/26/28
VR7M INSO 110-600	110	600	RANGER	24/26/28
VR7M INSO 120-540	120	540	EXPLORER	30/32/34
VR7M INSO 125-450	125	450	EXPLORER	32/34/36
VR7M INSO 125-500	125	500	EXPLORER	32/34/36
VR7M INSO 135-400	135	400	EXPLORER	34/36/38
VR7M INSO 140-380	140	380	EXPLORER	36/38/40

Технически характеристики

Диаметър на тръбата 100-140 mm

Дължина на тръбата 290-650 m

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13745