

Универсална фреза за метал BERNARDO UWF 80 E Vario

Универсалната фреза за метал **BERNARDO UWF 80 E Vario** е с настройка по променлива скорост на вертикалния вал с цел оптимална настройка на скоростта на рязане. Машината е с разнообразни приложения чрез използване на хоризонтален или вертикален вал и наклоняща се маса на 45°. Дисплея на позициите по 3 оси значително увеличава производителността, а съчмените лагери гарантират висока концентричност ($\leq 0,015$ mm) и точност. Фрезата е с удобно регулиране на скоростта на фрезовите валове и наклоняне на фрезовата глава от -90° до +90°. Работната маса е голяма с размери 1000x240 mm и механично изместване по ос X и Y. Двигателят е мощен с честотен инвертор.

Мощности

Мотор по хоризонтала - 2,2 kW

Мотор по вертикала - 1,5 kW



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	2,2
Обороти	по вертикала - 75 - 600 / 250 - 2000 min ⁻¹ ; по хоризонтала - (9) 60 - 1350 min ⁻¹
Скорост на подаване, mm/min	(8) 32 - 700 (надлъжно)
Конус на вала	ISO 40
Разстояние от вала до колоната, mm	225 - 650
Наклон на фрезовата глава	-90° до +90°
Разстояние от вала до масата, mm	55 - 375
Ход на работния вал, mm	125
Ход(X,Y,Z)	590 mm / 175 mm / 320 mm
Размер на масата/ Т- канал	1000 x 240 / 16 mm
Наклон на масата	-45° до +45°
Размери Д/Ш/В, cm	150 x 160 x 210
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 H, захватен болт M 16, LED работно осветление, охлаждащо устройство, честотен инвертор, подаване по X-оста, подаване по Y-оста, преходни втулки ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2, ISO 40 / B 18, дълъг фрезови дорник ISO 40 / 27 mm, регулируем предпазител, предпазен екран за хоризонтално фрезозане, хоризонтално лагерно гнездо
Тегло, kg	1010



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13867