

## Пароструйка COMET KP PRO CLASSIC 5.12 12/200 T

Професионалната **трифазна** пароструйка **COMET KP PRO CLASSIC 5.12 12/200 T** е с удобна, подвижна дръжка за улеснен транспорт. Има нискооборотен мотор на LW-K помпата. Керамичните бутала и гарантират дълъг експлоатационен живот. С бойлер от неръждаема стомана, възвратен клапан, сервисен индикатор и съд с инжектор за препарат. Има регулация на концентрацията на препарата при измиване и филтър за входящата вода. Капака се премахва изцяло и дава лесен достъп до вътрешните части на машината. Дължината на захранващия кабел е 5 m. Пароструйката е с индикатор за липса на гориво, въртящ се ел. ключ, термостат за настройка на температурата и система с отложен **Total Stop**.



### Технически характеристики

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                       | 400                                                                                                            |
| Мощност, kW                         | 4,0                                                                                                            |
| Дебит, l/h                          | 720                                                                                                            |
| Налягане, bar                       | 200                                                                                                            |
| Макс. температура на подгряване, °C | 110                                                                                                            |
| Разход на гориво, kg/h              | 4,2                                                                                                            |
| Резервоар за гориво, l              | 15                                                                                                             |
| Произход                            | Италия                                                                                                         |
| Гаранционен срок                    | 24 месеца пълна гаранция                                                                                       |
| Окомплектовка                       | Шланг за високо налягане DN10 (10m), пистолет GH 281, струйник с регулиране на налягането, водна дюза 15° 1/4" |
| Тегло, kg                           | 100                                                                                                            |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=13874](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13874)