

Универсална фреза за метал BERNARDO Variomil FU 1200 E Servo

Универсалната фреза за метал **BERNARDO Variomil FU 1200 E Servo** се отличава със стабилна и масивна конструкция, което я прави идеална за тежкото машиностроене и за обработка на извънгабаритни детайли. Серво задвижването по всички оси, голямата маса и големия ход на масата са основно предимство. Безстепенно подаване и бързо подаване по оси се осигурява от сервомотор. Покритието с **Turcite-B по ос X-**, намалява ефекта на преплъзване. Машината е със закалени, азотирани и полирани зъбчати колела в маслена баня, сачмени винтове по трите оси и удобно разположени бутони на панела за управление на подвижното рамо. Освен всичко това **BERNARDO Variomil FU 1200 E Servo** е със солидна конструкция на корпуса на машината с цел постигане на работа без вибрации, а масата е прецизно изработена кръстата с Т-канали и с обработена повърхност. **Големите водачи тип "лястовича опашка" по ос X-, правоъгълни водачи по ос Z-**, гарантират стабилност на работа и управление. Тук имате централно смазване за водачите и оптимална настройка на скоростите на вала и подаванията, позволяващо икономичната машинна обработка на различни материали.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	(27) 30 - 2050 min ⁻¹
Скорост на подаване, mm/min	X - 10 - 1000 (бързо - 2500); Y - 10 - 1000 (бързо - 2500); Z - 5 - 500 (бързо - 1500)
Размер на Т-канала, mm	18 (5 канала на разстояние 80 mm един от друг)
Конус на вала	ISO 40
Товароносимост на платформата	800 kg
Разстояние от вала до колоната, mm	20 - 670
Разстояние от вала до масата, mm	35 - 485
Ход(X,Y,Z)	900 mm / 650 mm / 450 mm
Размер на масата, mm	1235 x 460
Размери Д/Ш/В, cm	229 x 184 x 210
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 H, кръгли ръкохватки, захватен винт, охлаждащо устройство, ваничка за охладителна течност, LED работно осветление, универсална фрезова глава, универсален предпазител, спирачка за вала, сачмени винтове на всички оси, автоматично централно смазване, конусовиден държач за фрезовата глава, инструменти
Тегло, kg	4000



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=13887