

Комбинирана машина 5 в 1 BERNARDO CU 310 F - 2600

Комбинираната машина 5 в 1 BERNARDO CU 310 F-2600 заема много малко място заради компактните си размери. Машината има множество приложения - рендосване, рязане, фрезозване и др. Ножовете на абрихта са изработени от HSS-стомана, те са издръжливи и изключително точни при работа. Плъзгащата маса е изработена от алуминий, а на специално поставения контролен панел са събрани всички важни за управлението ѝ превключватели. Използва се за обработка на по-големи листови материали.



Абрихт BERNARDO CU 310 F-2600

Работна ширина - 310 mm
Дължина на работния плот - 1390 mm
Височина на работния плот - 850 mm
Обороти на работния вал - 4800 об/мин
Брой ножове - 3
Диаметър на работния вал - 70 mm
Линеал - 1220x150 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Максимално отнемане - 4 mm
Мощност - 3,8 kW

Щрайхмус BERNARDO CU 310 F-2600

Дължина на работния плот - 540 mm
Работна ширина - 305 mm
Работа височина min-max - 5-225 mm
Максимално отнемане - 2 mm
Скорост на подаване - 6 m/min
Извод за прахоулавяне - 100 mm

Пробивна машина BERNARDO CU 310 F-2600

Размер на масата - 500x200 mm
Патронник - 0-16 mm
Ход на масата при подаване - 155 mm
Ход на масата при изместване - 285 mm
Регулиране на височината - 140 mm
Извод за прахоулавяне - 100 mm

Циркуляр BERNARDO CU 310 F-2600

Размер на масата - 830x300 mm
Работна височина - 850 mm
Разширение на масата - 505x310 mm
Размер на разтегателната маса - 830x530 mm
Размер на циркулярния диск - 315x30 mm
Максимална височина на рязане - 90°/45° - 100/80 mm
Ширина на рязане по линеал - 630 mm
Обороти на циркулярния диск - 4500 об/мин
Обороти на подрезвача - 8500 об/мин
Размери на подрезвача - 2-100x20 mm
Извод за прахоулавяне - 100 mm
Мощност - 3,8 kW

Фреза BERNARDO CU 310 F-2600

Диаметър на вала - 30 mm
Изместване на вала във височина - 100 mm
Отвор на масата - 80/100/140/190 mm
Работна височина на вала - 100 mm

Максимален диаметър на инструмента - при потапяне 180 mm / при фрезоване над масата 200 mm

Обороти на вала - 1800/3000/6000/9000 об/мин

Мощност - 2,8 kW

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	3,8
Изход за прахоуловител, mm	100
Работна височина	5 - 225 mm
Ширина на обработка, mm	310
Размери Д/Ш/В, cm	260x299x125
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	абрихт ножове 310 x 25 x 3 mm, бор апарат, Westcott патронник 0-16 mm, четири броя дълбаещи свредла (16 / 20 / 22 / 25 mm), циркулярен диск 315 x 3,0 x 30 mm / 40T, подрезвач 2-100 x 20 mm / 24T, шлифовъчна втулка Ø 75 mm за вала на фрезата, линеал, ограничител, разширение на маса, телескопичен линеал с ограничител, предпазител на фрезовия вал с извод за аспирационна тръба, дотиквач, инструменти
Тегло, kg	590



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=14983