

Електронна помпа REMS MULTI-PUSH SL SET + TW-H

REMS MULTI-PUSH SL SET е електронна помпа за промиване и изпитване на налягане със сгъстен въздух или вода на тръбопроводи за питейна вода, отоплителни инсталации и други. Уредът е с повече от 10 програми и с меню на 26 езика. Отличава се с непрекъснат контрол на процеса, протоколиране, USB интерфейс, промиване с вода или смес от въздух/вода.

REMS MULTI-PUSH SL SET се използва за дезинфекциране, почистване и консервиране. Чрез помпата се извършва изпитване на налягане и херметичност със сгъстен въздух и изпитване на налягане и херметичност с вода (метод на изпитване А, В, С и др.). Модела се използва и като пневматична помпа за регулирано пълнене на всякакви резервоари със сгъстен въздух, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, и за експлоатация на пневматични инструменти $\leq 230 \text{ NI/min}$. Електронната помпа служи за промиване и изпитване под налягане с безмаслен компресор.



Окомплектовката на помпата включва: контролен модул, бутален компресор 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD), 2 бр. смукателни/напорни маркучи 1", с дължина от 1,5 m и накрайници 1", 1 бр. маркуч за сгъстен въздух 8 mm, с дължина от 1,5 m, с бързи връзки DN 5 за изпитване на налягане със сгъстен въздух; фитинги за входните и изходните тръбопроводи, мобилна стоманена стойка, в картонена кутия.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЩО НАЧАЛЕН КОМПЛЕКТ REMS TW-H:

- **1 REMS V-Jet TW** - Дезинфекционен модул за инсталации на питейни води и за захранване на дозиращи разтвори за дезинфекция
- **2 REMS Peroxi Color** - Бутилка 1 литър за дезинфекция на тръбопроводи с обем 100 л и бутилка 20 ml с оцветител за оцветяване на дозирация разтвор
- **1 REMS V-Jet H** - Почистващ и консервиращ модул за отоплителни системи, за захранване на препарат за почистване и средство за антикорозионна защита
- **2 REMS CleanH** - Бутилка 1 литър почистващ препарат за отоплителни системи за промиване и пълнене в зелен цвят на тръбопроводи с обем от 100 литра
- **2 REMS NoCor** - Бутилка 1 литър с препарат за антикорозионна защита за консервиране на отоплителни системи и проверка в син цвят за тръбопроводи с обем 100 литра

I

Технически характеристики

Захранване, V 230

Налягане, bar 8,0

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка контролен модул, бутален компресор 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD), 2 бр, смукателни/напорни маркучи 1", с дължина от 1,5 m и накрайници 1", 1 бр, маркуч за сгъстен въздух 8 mm, с дължина от 1,5 m, с бързи връзки DN 5 за изпитване на налягане със сгъстен въздух; фитинги за входните и изходните тръбопроводи, мобилна стоманена стойка, в картонена кутия,

Тегло, kg 10



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=15530