

Пароструйка Nilfisk MH 4M-200/960 FAX

Пароструйката MH 4M-200/960 FAX е един от топ продуктите на **NILFISK**. Високата си позиция в конкурентния пазар на професионалните почистващи машини тя е заслужила благодарение на високите стандарти, по които е произведена и добрите резултати в полеви условия. С температура на струята до 90 °C (150 °C за пара), уредът се справя със замърсявания от смазки, горива, почва и други, много по-бързо от конвенционална водоструйка. Това дава възможност за вършене на повече работа за даден период от време, а самата MH 4M-200/960 FAX издържа до 6 часа интензивно натоварване на ден. Освен с висока производителност пароструйката може да се похвали и с оптимизиран разход на гориво, благодарение на подобрения котел за загряване на водата с режим **ECO**.



За дълъг период на експлоатация, машината е оборудвана с висококачествена помпа **NA5**, чийто четириполян мотор задвижва керамичните й бутала при ниски обороти. За безпроблемна поддръжка, ключовите компоненти са разположени на леснодостъпни места, а системата за диагностика предупреждава за наличието на нередности. Защитни механизми се грижат за нормалното натоварване на помпата и уплътненията в случай, че почистващият поток бъде прекъснат, без да е спряна самата машина. За допълнителна сигурност сензори възпрепятстват работата на отоплителната система при наличие на нередност.

Важно е да се отбележат достойнствата на MH 4M-200/960 FAX и по отношение на удобството за крайния потребител. Богат набор от накрайници ви дават достъп до множество функции на пароструйката и множество възможности за справяне с мръсотията. Тези приставки може бързо да скачите или разкачите от машината, благодарение на системата за лесно свързване **Ergo**, а за съхранението им разполагате с удобни вградени отделения. Четирите колела са разположени така, че без проблем да преодоляват неравен терен и да запазват стабилността на уреда, въпреки разнообразните ситуации, в които ще го постави производствената среда.

Технически характеристики

Захранване, V	400
Дебит, l/h	960
Налягане, bar	200
Макс. температура на подгряване, °C	90/150
Разход на гориво, kg/h	3,9
Резервоар за гориво, l	15
Гаранционен срок	12 месеца
Тегло, kg	142



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=15763