

Шредер за предна и задна навесна система ZANON TFR

Обратимият или т.н реверсивен шредер на марката ZANON серия TFR е създаден за монтаж в предната или задната част на трактора. Работния диапазон на тази серия шредери е от 130 до 190 см. Отличават се със странично изместване до 30 см, като могат да работят с чукове и ножове. А максималното раздробяване на стеблата е от 2 до 3 см. Шредерите **TFR са универсален лек тип** за трактори с мощност от 20-80 к.с. Идеални са за насичане на абсолютно всичко, имат голям входящ отвор и могат да смилат дори и по-големи растения. С тях може да разчиствате горски терени и поляни, овощни градини, лозя, разсадници и други.



ZANON серия TFR са шредери впечатляващи с двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, свързваща ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Може да се доокомплектоват с ножчета или чукове, или с двете.

Стандартното оборудване включва: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден отварящ се капак, поддържащ валеж регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване, редуктор с предпазен съединител и два входящи вала.

Опции: Кардан, хидравлично странично изместване (хидравлична бутилка) и комплект предни мощни колела (за да не лежи на трактора). Снимката е примерна.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване см
TFR 1300	Лек	360	130	20-50	18	36	310	3	145/100/80	30
TFR 1500	Лек	360	150	35-60	22	44	370	3	165/100/80	30
TFR 1700	Лек	360	170	40-60	24	48	400	3	185/100/80	30
TFR 1900	Лек	360	190	40-80	28	56	430	4	205/100/80	30

Технически характеристики

Тип лек

Работна ширина, m 1,30-1,90

Мощност на трактора, к.с 20-80

Произход Италия

Окомплектовка Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валеж регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване, редуктор с предпазен съединител и два входящи вала

Тегло, kg 430



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16338