

Шредер ZANON ТМО със странично изместване

Шредерите на ZANON серия ТМО са с голямо странично изместване и са предназначени за трактори с малка и средна мощност между 30-60 к.с. Идеални са за почистване и раздробяване, като могат да се използват по всички видове пътища и банкети, паркове и градини, както и в овощни градини. Могат също така да се поставят както централно зад трактора, така и в страни от него. Работната секция може да се върти от +90 до - 55 градуса. Разполагат с антишок система позволяваща безпроблемно преминаване през камъни или други предмети намиращи се на банкета скрити за водача на трактора. **Шредерите на ZANON серия ТМО** се отличават със здрава стоманена конструкция, електронно балансиран ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. И могат да се окомплектоват с ножчета или чукове, или с двете.



Стандартно оборудване: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, хидравлично вертикално изправяне, редуктор с предпазен съединител.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm
ТМО 1300	Лек	360	130	40-80	18	36	300	3	150x134x100
ТМО 1500	Лек	360	150	50-80	22	44	340	3	165x134x100
ТМО 1700	Лек	360	170	60-80	24	48	380	3	190x134x100

Технически характеристики

Тип лек

Работна ширина, m 1,30-1,70

Мощност на трактора, к.с 40-80

Произход Италия

Окомплектовка Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, хидравлично вертикално изправяне, редуктор с предпазен съединител

Тегло, kg 380



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16340