

Шредер раздробител ZANON TST

Шредерът-раздробител ZANON TST е мултифункционален подходящ за раздробяване на стебла от царевица, слънчоглед, памук, тютюн, соя, слама и зеленчуци, също за почистване на пустеещи земи. Работния му диапазон е от 200 до 310 cm, централно разположен е и работи с чукове, и ножове. Максималното раздробяване е 3-4 cm. Шредерите от тази серия са предназначени за трактори с мощност от 60-120 к.с. Те имат голям входящ отвор и могат да смилат и по-големи растения. TST серията е оборудвана с най-големият ротор от 630 mm, който дава на чукчетата изключително голяма периферна скорост, и по-този начин се унищожава всичко което е попаднало между тях. Когато е оборудван с чукове шредера намира приложение на полето, за разчистване на терени и пасища, стърнища, царевични и слънчогледови стебла. А когато е комплектован с ножове е идеален за насичане на слама от житни и оризови култури. И тази серия притежава двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. **Стандартното оборудване включва** ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, заден капак който се отваря хидравлично, поддържащ валак регулируем по височина, неподвижно триточково захващане за трактора, чукове или ножове, сменяеми контра ножове, СЕ предпазен - щит, усилена рама, редуктор с вграден тресчотков механизъм, крила помагачи за по доброто разпръскване на растителните отпадъци.



Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	ВОМ об/мин
TST 2000	Среден	630	200	70-100	20	40	780	6	210x130x110	540
TST 2300	Среден	630	230	80-110	24	48+24	920	6	255x130x110	540
TST 2700	Среден	630	270	80-120	28	56+28	1040	6	285x130x110	540
TST 3100	Среден	630	310	110-150	32	64+32	1150	6	335x130x110	1000

Технически характеристики

Тип	среден
Работна ширина, m	2,00-3,10
Мощност на трактора, к.с	70-150
Произход	Италия
Окомплектовка	ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, заден капак, поддържащ валак регулируем по височина, неподвижно триточково захващане за трактора, чукове или ножове, сменяеми контра ножове, СЕ предпазен - щит, усилена рама, редуктор с вграден тресчотков механизъм, крила помагачи за по доброто разпръскване на растителните отпадъци
Тегло, kg	1150



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16349