

Шредер реверсивен ZANON TRV

Шредер ZANON TRV - среден тип реверсивен за предна и задна навесна система.

ZANON TRV е серия реверсивни шредери, предназначени за намаляване на трева, храсти и друга растителност. Идеални са за много финно намаляване (мулчиране) на тревата. Максималният диаметър на раздробяване е 3-4 см. TRV са универсални и са предназначени за трактори със средна и голяма мощност (30-80) к.с. Имат голям входящ отвор и могат да смилат по-големи растения. Тези шредери намират голямо приложение за разчистване на поляни, овощни градини, лозя, разсадници и други. Имат двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия която свързва ротора с редуктора, изолирани със стоманен предпазен капак. Шредер ZANON TRV може да бъде окомплектован с ножчета или чукове или с двете.



Стандартно оборудване: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валик регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител и два входящи вала.

Опции: Кардан, хидравлично странично изместване (хидравлична бутилка), комплект предни помощни колела (за да не тежи на трактора) и втори триъгълник за закачане на триточковата система.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване cm
TRV 1600	Среден реверсивен	400	160	40-70	20	40	410	3	180/100/100	30
TRV 1900	Среден реверсивен	400	190	50-70	24	48	440	4	210/100/100	30
TRV 2250	Среден реверсивен	400	225	70-100	28	56	535	5	245/100/100	40
TRV 2500	Среден реверсивен	400	250	80-100	32	64	650	5	271/110/93	40

Технически характеристики

Тип Среден

Работна ширина, m 1,40-2,50

Мощност на трактора, к.с 40-100

Произход Италия

Окомплектовка Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валик регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител и два входящи вала.

Тегло, kg 650



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16352