

Шредер реверсивен ZANON RFG

RFG е реверсивен шредер подходящ за намаляване на трева, храсти и друга растителност и то на големи зелени площи. С работен диапазон от 240 до 300 см шредера RFG е универсален. Предназначен за трактори със средна и голяма мощност от 80-130 к.с. Този модел може да се прикача както отпред, така и отзад на трактора с механично странично движение. Шредерите на марката ZANON се отличават с двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия свързваща ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Може да бъде оборудван с ножчета или чукове или с двете.



Стандартно оборудване включва: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, Здрави стоманени ножове, Заден капак който се отваря, Поддържащ валеж регулируем по височина, Триточково захващане за трактора, Чукове или ножове, Контра ножове, СЕ предпазен щит, Механично странично изместване, Редуктор с предпазен съединител и два входящи вала.

Опции: Кардан, Хидравлично странично изместване (хидравлична бутилка); Комплект предни помощни колела (за да не тежи на трактора). Втори триъгълник за закачане на триточковата система.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване cm
RFG 2400	Среден реверсивен	460	240	80-100	32	64	820	5	260x115x110	40
RFG 2600	Среден реверсивен	460	260	90-100	32	64	890	6	280x115x110	40
RFG 2800	Среден реверсивен	460	280	90-110	36	72	950	6	300x115x110	40
RFG 3000	Среден реверсивен	460	300	100-130	40	80	995	6	320x115x110	40

Технически характеристики

Тип Среден

Работна ширина, m 2,40-3,00

Мощност на трактора, к.с 80-130

Произход Италия

Окомплектовка Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, Здрави стоманени ножове, Заден капак който се отваря, Поддържащ валеж регулируем по височина, Триточково захващане за трактора, Чукове или ножове, Контра ножове, СЕ предпазен щит, Механично странично изместване, Редуктор с предпазен съединител и два входящи вала.

Тегло, kg 995



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16357