

Шредер усилен ZANON TFG

Усилените шредери серия ZANON TFG са предназначени за лозарството, овощарството и градинарството, като целогодишно поддържат междуредието, както и да надробяват тревата в реда и клоните след резитба. Поради близкото разположение на чуковете и големия им брой, шредерът успява да раздроби ситно растителността. Това води до ускорено гниене и естествено наторяване. Оборудвани са с нова иновативна система за разположението на работните органи на ротора с двойна спирална линия гарантираща перфектно раздробяване на растителността. Всички ротори на ZANON са електронно балансирани заедно с чуковете. Самите шредери имат здрава стоманена конструкция с двоен корпус, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Могат да бъдат окомплектовани с ножчета или чукове или с двете.



Стандартното оборудване на шредерите е: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове или чукове - по избор едно от двете, заден капак който се отваря, поддържащ валяк регулируем по височина, плъзгачи регулируеми по височина, триточково захващане за трактора, контра ножове, СЕ предпазен щит на вала на редуктора, механично странично изместване и редуктор с предпазен тресчотков механизъм.

Опции на шредера от усилен среден тип модел TFG са: Задържащи шишове - за клоните при резитбата, хидравлично странично изместване, автоматична отклоняваща секция косачка "мулчер".

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, k.c	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В, cm	Странично изместване, cm
T F G 850	Среден усилен	440	85	20-30	10	20	270	2	102/115/89	30
T F G 1000	Среден усилен	440	100	30-40	12	24	320	2	119/115/89	30
T F G 1200	Среден усилен	440	120	30-40	16	32	380	2	138/115/89	30
T F G 1300	Среден усилен	440	130	35-60	16	32	420	2	145x115x89	30

Технически характеристики

Тип: среден усилен

Работна ширина, m: 0,85-1,30

Мощност на трактора, k.c: 20-60

Произход: Италия

Окомплектовка: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове или чукове - по избор едно от двете, заден капак който се отваря, поддържащ валяк регулируем по височина, плъзгачи регулируеми по височина, триточково захващане за трактора, контра ножове, СЕ предпазен щит на вала на редуктора, механично странично изместване и редуктор с предпазен тресчотков механизъм.

Тегло, kg: 420



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16365