

## Шредер усилен ZANON TFB

Благодарение на своята намалена височина (50 см) усилените шредери ZANON TFB намират приложение най-вече при раздробяване на клони в междуредията на лозя и овощни градини с ниски корони. Цялата серия са оборудвани със здрав стоманен ротор, нова спирална конфигурация на чуковете и перфектно защитени лагерни тела. В стандартното оборудване са включени ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави чукове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител.



| Модел      | Тип           | Диаметър на ротора, mm | Работна ширина, cm | Мощност, k.c | Брой чукове | Тегло, kg | Брой ремъци | Размери Д/Ш/В, cm | Странично изместване, cm |
|------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------------|
| T F B 1200 | Среден усилен | 460                    | 120                | 30-40        | 10          | 440       | 2           | 143/132/83        | 30                       |
| T F B 1400 | Среден усилен | 460                    | 140                | 35-60        | 12          | 510       | 3           | 162/132/83        | 30                       |
| T F B 1500 | Среден усилен | 460                    | 150                | 35-60        | 12          | 600       | 3           | 171/132/83        | 40                       |
| T F B 1600 | Среден усилен | 460                    | 160                | 40-70        | 14          | 570       | 3           | 186/132/83        | 40                       |
| T F B 1800 | Среден усилен | 460                    | 180                | 50-70        | 16          | 610       | 4           | 205/132/83        | 40                       |
| T F B 2000 | Среден усилен | 460                    | 200                | 60-80        | 18          | 680       | 4           | 224/132/83        | 40                       |
| T F B 2200 | Среден усилен | 460                    | 220                | 70-90        | 20          | 750       | 5           | 243/132/83        | 40                       |
| T F B 2400 | Среден усилен | 460                    | 240                | 80-100       | 20          | 800       | 5           | 262/132/83        | 40                       |
| T F B 2600 | Среден усилен | 460                    | 260                | 90-100       | 22          | 850       | 6           | 281/132/83        | 40                       |
| T F B 2800 | Среден усилен | 460                    | 280                | 90-110       | 24          | 920       | 6           | 300/132/83        | 40                       |
| T F B 3000 | Среден усилен | 460                    | 300                | 110-150      | 26          | 990       | 6           | 319/132/83        | 40                       |

### Технически характеристики

Тип: среден усилен

Работна ширина, m: 1,20-3,00

Мощност на трактора, k.c: 30-150

Произход: Италия

Окомплектовка: ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави чукове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител

Тегло, kg: 990



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=16368](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16368)