

Шредер със странично изместване ZANON TMC

Шредерите TMC са от т.н. среден тип с голямо странично изместване

предназначени за трактори с малка и средна мощност 40-150 к.с. Идеално извършват почистване и раздробяване на трева, храсти и друга растителност. Намират приложение по всички видове пътища и банкети, паркове и градини. Шредерите си използват както централно зад трактора, така и в страни от него. А работната секция може да се върти от +90 до - 55 градуса. Разполагат с антишок система, която позволява безпроблемно преминаване през камъни или други твърди предмети. Тази серия са изключително здрави със стоманена конструкция, електронно балансиран ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Могат да се окомплектоват с ножчета или чукове или с двете.



Стандартното оборудване включва: Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, три точково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, хидравлично вертикално изправяне и редуктор с предпазен съединител.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой Ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странич. изместв. от средата на трактора см
TMC 1300	Среден с голямо странично изместване	400	130	40-70	16	32	540	2	155/168/100	213
TMC 1600	Среден с голямо странично изместване	400	160	60-80	20	40	570	3	185/168/100	243
TMC 1900	Среден с голямо странично изместване	400	190	80-120	24	48	615	3	215/168/100	273
TMC 2250	Среден с голямо странично изместване	400	225	90-150	28	56	660	4	240/168/100	298

Технически характеристики

Тип Среден

Работна ширина, m 1,30-2,25

Мощност на трактора, к.с 40-150

Произход Италия

Окомплектовка Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, три точково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, хидравлично вертикално изправяне и редуктор с предпазен съединител.

Тегло, kg 660



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16369