

Шредер тежък тип ZANON TRP

Шредер тежък тип ZANON TRP - Обратим шредер проектиран да бъде монтиран в предната или задната част на трактора и подходящ за премахване на трева и раздробяване на отпадъци като съчки и сено.

Основни характеристики на ZANON модел TRP - тежък тип за предна и задна навесна система:

Те са универсални и са предназначени за трактори със средна и голяма мощност. Имат голям входящ отвор и могат да смилат и по-големи растения. Благодарение на това, че имат голям ротор се постига висока периферна скорост за унищожаване на всичко, което е попаднало между чукчетата.

Освен всичко казано дотук шредерите имат двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. И могат да се окомплектоват с ножчета или чукове или с двете.



Стандартно оборудване:

- Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач
- Здрави стоманени ножове
- Заден капак който се отваря
- Поддържащ валак регулируем по височина
- Триточково захващане за трактора
- Чукове или ножове
- Контра ножове
- СЕ предпазен щит
- Механично странично изместване
- Редуктор с предпазен съединител и два входящи вала

Опции:

- Кардан
- Хидравлично странично изместване (хидравлична бутилка)
- Комплект предни помощни колела (за да не тежи на трактора)
- Втори триъгълник за закачане на триточковата система.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	В О М об/мин	Б р о й чукове	Б р о й ножове	Тегло, kg	Б р о й ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване cm
T R P 1650	тежък	420	165	55-100	540/1000	14	42	670	4	185x120x110	30
T R P 1850	тежък	420	185	55-100	540/1000	16	48	710	4	205x120x110	40
T R P 2100	тежък	420	210	60-120	540/1000	18	54	780	5	230x120x110	40
T R P 2300	тежък	420	230	75-120	540/1000	20	60	850	5	250x120x110	40
T R P 2500	тежък	420	230	90-120	540/1000	22	66	950	5	280x120x110	40
T R P 2800	тежък	420	280	100-130	540/1000	24	72	1050	5	300x120x110	40

Технически характеристики

Тип	Тежък
Работна ширина, m	1,65-2,80
Мощност на трактора, к.с	55-130
Произход	Италия

Технически характеристики

Окомплектовка	Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач; Здрави стоманени ножове; Заден капак който се отваря; Поддържащ валяк регулируем по височина; Триточково захващане за трактора; Чукове или ножове; Контра ножове; СЕ предпазен щит; Механично странично изместване; Редуктор с предпазен съединител и два входящи вала
Тегло, kg	1050



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16403