

## Фреза за метал BERNARDO BF 45 HSV с механично изместване по ос-X

**BERNARDO BF 45 HSV с механично изместване по ос-X** е фреза с подаване на вала и масата. Тя има мощен, двустепенен двигател, с обхват на скоростите от 75-3200 оборота в минута. Полираната и стабилна колона е с възможност за поемане на голямо натоварване. Машината за фрезване има цифров дисплей за хода на вала и LED лампа. Главата с предавка се накланя на 180°, завърта се на 360° и се регулира по височина, а полираните зъбни колела в маслена баня осигуряват лека работа на машината. Освен това фрезата притежава ръкохватка за лесна и бърза смяна на скоростите, и съединител за смяна от ръчен режим на фино подаване. Регулиращият се във височина защитен капак е с микроключ за повишена безопасност при работа. **Стойката не е включена в цената.**

**Максималният диаметър на пробиване е 32 mm за стомана и 40 mm за чугун.**

**ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**



### Технически характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                             | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Мощност, kW                               | 1,1 / 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Обороти                                   | (12) 75 – 3200 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Подаване на вала, mm/rev                  | (3) 0,10 / 0,18 / 0,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размер на основата, mm                    | 365 x 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Капацитет на фрезване, mm                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Корекция на разположението на главата, mm | 260 (височинна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Конус на вала                             | МК 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разстояние от вала до колоната, mm        | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наклон на фрезовата глава                 | -90° до +90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Разстояние от вала до масата, mm          | 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разстояние от вала до основата, mm        | 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ход на работния вал, mm                   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Макс. диаметър на пробиване, mm           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ход(X,Y,Z)                                | по X-оста - 380 mm; по Y-оста - 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметър на колоната, mm                  | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер на масата/ T- канал                | 730 x 210 / 14mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размери Д/Ш/В, cm                         | 80 x 107 x 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Произход                                  | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Гаранционен срок                          | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Окомплектовка                             | подаване по X-остта AL 450 D, бързозатягащ патронник 3 - 16 mm / В 16, дорник за пробивен патронник МК 4 / В 16, захватен болт М 16, преходна втулка МК 4/3, конусен държач за фрезова глава МК 4 / 27 mm, автоматично подаване на вала, регулируем предпазител, цифрово отчитане на хода на вала, устройство за нарязване на резба, охлаждащо устройство, LED работно осветление, надлъжна мерителна линия, инструменти |
| Тегло, kg                                 | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=16545](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16545)