

Линеен лазер BOSCH GCL 2-50 C + RM2 + BM3

Линейният лазерен нивелир BOSCH GCL 2-50 C предлага интелигентни функции за максимална производителност. Инструментът може да се управлява и регулира дистанционно, благодарение на Bluetooth® връзката със смартфон. Захранването е Dual Power - работи както с 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия, така и със стандартни алкални батерии. **BOSCH GCL 2-50 C** предлага бързо и точно позициониране на лазерните линии дори и на големи разстояния. Проектира 1 хоризонтална и 1 вертикална червена линия + 2 червени лот точки. Дългата вертикална линия по тавана е полезно приложение при сухото строителство. Има висока точност до $\pm 0,3$ mm/m. **BOSCH GCL 2-50 C** е с прецизно позициониране около вертикалните точки - моторизирано позициониране с RM 3 Professional (опционално), с използване на приложение или дистанционно управление или ръчно позициониране с RM 2 Professional. Има много добра видимост на лазерните линии с работен обхват от 20 m (без приемник) и работен обхват от 50 m (опционално) с LR 6 или LR 7 Professional приемник. За сигурност при транспортиране допринася блокировката на махаловидното движение.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Работна температура	от -10° до +50°C
Лазерен диод	635 - 650 nm
Клас на лазера	2
Точност на нивелиране, mm/m	$\pm 0,3$
Максимален работен диапазон, m	20 - без приемник / 50 - с приемник
Диапазон на самонивелиране	$\pm 4^\circ$
Защита	IP 54
Резба на статива	1/4"
Батерия	12 V Li-ion батерия или 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	1 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0 Ah GCL, 2-50 C/CG вложка 1, GCL 2-50 C/CG вложка 2, L-BOXX 136, бързозарядно устройство GAL 1230 CV, въртяща се стойка RM 2 Professional, защитна чанта, лазерна мишена, стенен държач BM 3 Professional
Тегло, kg	0,6

