

Циркулярен акумулаторен с герунг DeWALT DHS780T2A

Акумулаторният циркулярен с герунг DeWALT DHS780T2A развива до 3800 оборота в минута и е с безчетков двигател. Машината работи с батерия 54V и има устойчива конструкция.

Безкабелният циркулярен използва системата XPS, която осигурява прецизно подравняване на диска по линията на среза заедно с осветяване на работната зона. **Герунгът** е снабден с механизъм за бързо настройване на ъгъла на наклона вляво/вдясно до 49° и за затягане при промяна на ъгъла на рязане 0°-50° наляво / 0°-60° надясно.

Доставя се с две батерии и адаптор за работа на 230 V с дължина на кабела 3,2 м.

Максимална дълбочина при рязане на 90°/45° (W x H): 211 x 112 mm

Максимална дълбочина при рязане на 90°/90° (W x H): 303 x 110 mm

Максимална дълбочина при рязане на 90°/90° (W x H): 345 x 76 mm

Максимална дълбочина при рязане на 45°/90° (W x H): 268 x 63 mm



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	54
Капацитет, Ah	2,0
Обороти на празен ход, min-1	3800
Диаметър на диска, mm	305
Макс. дълбочина на рязане, mm	345
Диаметър на вътрешния отвор, mm	30
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	акумулаторна батерия 2 бр., зарядно устройство, адаптор за работа на 230V с дължина на кабела 3.2 м
Тегло, kg	25,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=17691